＝環境対応商品＝

クロスジョイントSテープ〈取扱説明書〉

実用新案申請中

〈特　　長〉

①水分によって反応する乾式糊をテープの中央部に含侵していますので、ボードとクロスの接着補強になります。

②テープの両端を特殊切断（切裂加工）していますので、クロスを貼った後、テープ線が目立ちません。

③テープ紙質が親水性の為、クロス糊との相性が良好です。

④クロスジョイントカット時のボードへのナイフの傷跡をかくしクロスのめくれを防止します。

〈使用方法〉

①ジョイントカット後クロスを左右に開き〈図一1〉、テープの内面をボード側に外面（ツヤ面）をクロス側にくる様、上から下へ貼ってください。

②クロスをかぶせ、押さえてください。

〈図一1〉

〈取扱注意〉

①ジョイントSテープの中央の乾式糊は水に溶けます。保管中、又使用時には濡れた手でその部分にふれないでください。

②極薄のクロスはテープ線が出る恐れがありますので、注意してください。

③残った物は、袋に入れ、湿気のない冷暗所で保管してください。

〈サイズ・入数〉

35 mm×100 m　200巻/ケース（10巻/袋×20）

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

大阪営業所　大阪市西区川口3丁目10番30号　TEL〈06〉6582-4920　FAX〈06〉6582-4903

名古屋営業所　名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2　TEL〈052〉432-1133　FAX〈052〉432-1131